























	<b>Zusammensetzung</b>	83% PVC – 7% Glassfaser – 10% PET	
	<b>Verschleißschicht</b>	Verstärkte PVC-Glasfaser	
		 <b>FLIESEN</b>	 <b>ROLLEN</b>
	ISO 1765	<b>Gesamtdicke</b>	4,7 mm
	ISO 8543	<b>Gesamtgewicht</b>	3 kg/m <sup>2</sup>
	EN 1307	<b>Einsatzbereich</b>	Klasse 33
	EN 985	<b>Stuhlrolleneignung</b>	intensive Nutzung
	ISO 1815	<b>Widerstand gegen statische Aufladung</b>	< 2 kV
	EN13893 DIN 51130	<b>Gleitfestigkeit</b>	> 0,3 R9
	ISO 10140	<b>Trittschal Verbesserungsmaß ΔLw</b>	19 dB
	ISO 354	<b>Trommelschalldämpfung</b>	Klasse E Δw= 0,15
	EN 16205	<b>Trittschall</b>	71 dB (A)
	EN 105-B02	<b>Lichtechtheit</b>	≥ 7
	EN 13501	<b>Brandverhalten</b>	Bfl-s1
	ASTM E648-17 NFPA	<b>kritischer Strahlungsfluss</b>	0,63 W/cm <sup>2</sup> Klasse 1
	ASTM E662-15A	<b>Rauchdichte</b>	< 450
	EN 984	<b>Abmessungen</b>	500x500 mm
	ISO 24341	<b>Breite</b>	500 mm
	ISO 10965	<b>Länge</b>	200 - 202 cm
	EN 986	<b>Dimensionsstabilität</b>	500 mm
	EN 1814	<b>Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen</b>	auf Anfrage
	EN 423	<b>Fleckenbeständigkeit</b>	< 0,2%
	EN 15114	<b>feuchte Bedingungen</b>	< 0,2 %
	ISO 8302	<b>Wärmebeständigkeit (Fußbodenheizung)</b>	sehr gut
	EN 14.041	<b>Dop nr.</b>	sehr gut
			geeignet
			geeignet
			0493-CPR-0193
			0493-CPR-0194

**ntgrate**  
**ist grün.**  
- entdecken Sie  
unser  
grün und  
VOC-Emissi-  
onen  
Zertifikate



**BREEM®**



Version 07-06-2022