

Ntgrate Rollos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Apreciado cliente,

Ntgrate le da las gracias por haber elegido nuestro producto. Este documento le ayudara a crear un suelo perfecto y durable. Además de las instrucciones descritas en este documento, Ntgrate le informa de los puntos cruciales siguientes:

- Los rollos Ntgrate deben de estar expuestos en el espacio a instalar, un mínimo de 24 horas antes de iniciar la instalación, con el fin de que el producto se adapte a la temperatura habitual donde estará expuesto el producto, entre 18 y 23 grados C de temperatura.
- Los rollos Ntgrate deben ser instalados EN ULTIMO LUGAR, y después del acabado final deben cubrirse y protegerse inmediatamente hasta su primer uso, para no manchar o dañar el producto.

Información General

El revestimiento de suelo Ntgrate debe ser instalado por un profesional, teniendo experiencia en instalaciones de suelos textiles y vinílicos. Los rollos Ntgrate no pueden en ningún caso instalarse en suelos movibles o dañados.

Soporte Suelo

Una preparación perfecta del suelo es esencial. El suelo debe estar plano, liso, sano, seco, duro, libre de grasas y polvo. Un buen nivelado profesional es indispensable para un resultado magnifico y durable. El procedimiento es el siguiente en caso de:

- Nueva construcción :
 - Controlar la tasa de humedad del suelo. Debe estar entre <2% en caso de arena-cemento. La instalación debe ser aplazada si no es el caso.
 - Tratar la superficie con una imprimición.
 - Aplicar una capa autonivelante 24 horas antes de la instalación. Después del secado completo el autonivelante debe ser lijado y aspirado completamente. Un lijado minucioso y necesario para obtener un resultado perfecto. El aspirar garantiza una buena adherencia de la cola al autonivelante.

Renovación :

- Todos los restos del revestimiento textil anterior deben ser retirados minuciosamente, mediante lijado y aspiración.
- fisuras y hendiduras serán reparadas antes que el suelo este tratado con un primer bi-componente.
- Verificar la presencia de brotes de humedad. En este caso aplicar una barrera de vapor.
- Aplicar al menos 24 horas antes de la instalación un reglaje auto-nivelante. Después secado el suelo debe ser lijado y aspirado. Un lijado minucioso es necesario para una buena adherencia del adhesivo al auto-nivelante.

Instalación rollos ntgrate

Stock de los rollos.

Los rollos deben de estar en stock sobre una superficie plana para evitar todos los golpes posibles. Jamás poner objetos pesados sobre los rollos. Verificar que la referencia del producto es conforme con el pedido y verificar si los números de lotes son idénticos (**Batch nr**).

Instalación.

No instalar diferentes números de lotes en una habitación. Solo los rollos con el mismo número de serie garantizan una uniformidad perfecta tanto en colorido como en aspecto. (Ver Batch Nr indicado sobre cada etiqueta del rollo).

Los pedidos a medida deben ser instalados con este orden:

- un orden cruzado de números de rollos madre. (Ver serie Nr)
- un numero cruzado de a medida de rollos madre
(ver serie – sub rollo nr indicado sobre la etiqueta del rollo)

Si usted duda de cualquier cosa, no dude en contactar su persona interlocutora a Ntgrate antes de iniciar la instalación.

Inspección Visual.

Controlar cada rollo antes de la instalación, sobre los defectos. Defectos visibles señalados antes de los cortes o la instalación del rollo.

Clima interior.

La instalación no puede realizarse si las condiciones siguientes no son las correctas: una temperatura del suelo de al menos 15 grados C, una temperatura entre los 18 y 23 grados C y una tasa de humedad que no sea superior a 75% (mínimo 55%).

Juntas

Limitar el número de juntas al mínimo. Es recomendable en las zonas de más tráfico intenso el instalar la dirección de la producción en la dirección de más circulación. Evitar instalar juntas cerca de una entrada. No instalar juntas en longitudes, si es inevitable instalar perfiles de transición. Ntgrate este tejido con un hilo donde el alma es de fibra de vidrio blanco. Al realizar los cortes de las juntas, estas fibras se vuelven a veces visibles. Estas fibras se descomponen naturalmente y luego desaparecen. Frotando con un paño húmedo acelera la descomposición.

Si la instalación debe ser hermética al agua, las juntas serán soldadas en frío. Utilizar el producto Werner Muller Type A o equivalente.

Todos los diseños de la colección son "all-over" que se puede cortar corte doble. La lama de la cuchilla debe estar bien afilada y remplazada regularmente. Ver fotos.



Aplicación de la cola

El adhesivo Ntgrate es una cola a base de una dispersión muy baja de emisiones. La cola Ntgrate es un adhesivo claro y líquido, un exfoliante no está autorizado. Los rollos Ntgrate deben ponerse encima de la cola entre 10 y 15 minutos. Atención cuando la cola a secado demasiado tiempo antes que los rollos se han colocado, la adherencia no está garantizada. Esto puede conducir a medio plazo que las juntas se puedan abrir ya un desgaste prematuro. La cantidad de cola aplicada con espátula dentada TBK A2 está alrededor de 350 gr/m². Una espátula se entrega en cada bote de cola Ntgrate.

Otras colas pueden provocar una migración plastificante. Esta puede resultar que a medio plazo se habrán las juntas. En este caso no cubrirá con nuestra garantía.

Instalación de los Rollos.

Desplegar los dos rollos a lo largo hasta aproximadamente la mitad. Trazar en cada lado una línea como punto de partida de la aplicación de la cola. Colocar el revestimiento encima del adhesivo húmedo y acompañar por la superficie del rollo con escoba con el fin de quitar todas las bolas de aire y asegurarse del encolamiento perfecto. Trabajar del centro del rollo hacia el borde a un ángulo de 45 grados. Verificar que las juntas estén bien cerradas y perfectamente planas. Ver fotos.



Los rollos no pueden ser usados hasta 24 horas posterior a la instalación, para que la cola este suficientemente endurecida y la limpieza 72 horas después.

Atención: A veces fibras blancas son visibles a lo largo de las juntas. Éstas desaparecen espontáneamente después de utilizar el producto.

Puntos importantes :

- Il Es. útil en caso de la utilización de sillas de ruedas el proteger el revestimiento con una hoja de plástico. En estas situaciones las sillas deben de ser con ruedas duras con diámetro de 50 mm y una longitud de 20 mm.
- El contacto de materiales de caoutchouc debe ser evitado. Un contacto prolongado puede provocar manchas negras sobre Ntgrate. En esta situación, el caoutchouc debe ser remplazado por otro producto plástico y una protección suplementaria debe ser aplicada
- Es obligatorio emplear una cola epoxy o similar para la colocación de rollos Ntgrate al exterior.
- Los rollos Ntgrate son aptos para calefacción radiante.
- Es absolutamente necesario el cubrir el suelo inmediatamente después de la instalación, para evitar toda mancha o golpes, sobre todo si hay trabajos a realizar por terceros.

No dude en contactar con su interlocutor a Ntgrate, quien le responderá a sus cuestiones y le enviara toda documentación técnica necesaria.

LA GARANTIA DE RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN TODO O EN PARTE POR NTGRATE, SERA ANULADA EN CASO DE NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES MENCIONADAS.