ntgrate®

# Instrucciones de mantenimiento ntgrate

# Let's
# ntgrat

# te.


**El futuro es innovar el pasado.**
Maestría técnica desde 1958. 06

**Mantenimiento estratégico.**
Sistema de recogida. 010

**Mantenimiento diario.** 012

**Mantenimiento profundo.** 014

**Tratamiento de manchas específicas.** 018

**Consejos.** 020

**Certificados.**
Ciclo de vida extra largo gracias a un mantenimiento correcto. 022

**Estimado cliente:**

**Gracias por elegir nuestro producto ntgrate.**
**Las siguientes instrucciones te ayudarán a crear un suelo atractivo y duradero.**
**Ntgrate solicita que prestes atención a los siguientes argumentos sumamente importantes.**
**Un buen mantenimiento garantiza:**
**• una vida útil más larga y una higiene perfecta.**
**• una estética mejor y una mejor conservación del aspecto original.**

DORNIER

# El futuro es innovar el pasado.

*— conocimiento y maestría técnica desde 1958*

¿Optas por el carácter personal de ntgrate®? Entonces eliges la pericia de ayer y la dinámica de mañana. Esta nueva generación de pavimentos combina la experiencia de décadas en tejido con las técnicas más innovadoras.
**La artesanía y la alta tecnología se encuentran.**

**El pasado.** La familia ntgrate® desciende de Copaco Screenweavers, nacida en 1958 y que creció hasta convertirse en líder europea en la producción de toldos de protección solar de fibra de vidrio. Igual que sus antepasados, la segunda generación también se centra de lleno en la innovación. El vinilo tejido es la última generación en el mundo del diseño de interiores y los suelos de alto rendimiento.

**El futuro.** Más de 60 años de conocimiento y una integración vertical meditada convierten cualquier loseta en toda una creación de calidad. Y la familia crece, desde las referencias «noble Melvin» hasta la «salvaje Luna». Cada uno desarrolla su propia personalidad. Encuentra el estilo que va contigo y dale forma a tu vida. Hoy y mañana.

**Calidad belga. Clase mundial.**

# Así se logra una limpieza óptima.

Fair **Océane**

# No quieres limpiar, quieres vivir.

*— ntgrate® repele fácilmente la suciedad y así se mantiene como nuevo durante años.*

Ntgrate está tejido con hilo de PVC con un núcleo de fibra de vidrio, por lo que se puede limpiar perfectamente con un detergente diluido y agua. La suciedad y las manchas se pueden eliminar fácil y rápidamente de nuestro producto, al contrario que muchos otros pavimentos.

Un mantenimiento estratégico es sumamente importante para mantener el valor de un inmueble. La carga de suciedad depende de la instalación del edificio. Es necesario invertir en un buen sistema de recogida de suciedad, con el que se pueda recoger hasta el 80 % de la suciedad.

**El sistema de recogida consta de 3 zonas**:

• una alfombra para exteriores, para recoger la suciedad húmeda, que se limpia periódicamente con una máquina a alta presión.

• una zona de cepillos para eliminar suciedad gruesa pegajosa.

• una alfombra antisuciedad, que se cambia con mucha frecuencia.

Un mantenimiento estratégico requiere establecer **un plan que indique las zonas con diferente frecuencia de uso**. Según este plan se pueden establecer los tipos de mantenimiento y la frecuencia de los mismos por zona.

Fair **Naomi**

# Cuida de tu suelo. Día tras día.

## *— Mantenimiento diario / semanal.*

**Pasar el aspirador.** El pavimento ntgrate se debe limpiar regularmente, según la carga de suciedad y la medida en la que se pisa el suelo. Eliminar la suciedad con un aspirador de cepillo con 2 motores, uno para el vacío y otro para el cepillo giratorio horizontal.

**Así se eliminan las manchas.**

Qué se debe **hacer**.

| |
|---|
| Eliminar la mancha lo antes posible con un paño húmedo desde el extremo exterior hacia dentro. |
| A continuación, tratar la mancha con un producto para limpieza/detergente de pH neutro diluido. |
| Humedecer la mancha con un paño húmedo limpio. |
| Utilizar siempre suficiente agua. |

Qué no se debe **hacer**.

| |
|---|
| No utilizar disolventes. |
| La temperatura no puede ser >100 °C. |
| No utilizar estropajos, lijas ni cuchillos para eliminar manchas. |

Fair **Sienna**

# ¿Limpiar con agua?

## *— Perfecto para un mantenimiento completo.*

Por su composición, un pavimento de vinilo tejido en 3D, ntgrate no absorbe agua y, además, no deja pasar el agua. Así, nuestro pavimento se puede limpiar sin problemas con una gran cantidad de agua. La ÚNICA condición es aspirar el agua sucia después. El suelo inferior o suelo elevado debe ser resistente al agua, ya que por las uniones puede filtrarse agua.

Observación: **es inútil pasar la bayeta o fregar el pavimento ntgrate**. De esa manera no se aspira el agua sucia y se seca en la estructura por lo que aparecen manchas y cercos.

Realizar el siguiente procedimiento (ver páginas siguientes) para lograr un mantenimiento profundo y completo periódico del suelo ntgrate.

## Otros fabricantes de aparatos de limpieza:

| | |
|---|---|
| Akio | www.cuypersnv.eu |
| Nilfisk | www.nilfisk.com |
| Numatic | www.numatic.be |
| Orbot | www.orbot.com |
| Rotowash | www.rotwash.com |
| Taski | www.taski.com |
| Tennant | www.motrac.be |
| Truvox | www.truvox.com |

# Consejos para un mantenimiento completo.

## — *Apuesta por una limpieza profunda.*

Pasar el aspirador no es suficiente en un periodo prolongado. Se debe realizar una limpieza profunda con una máquina de inyección-extracción a determinados intervalos, según la carga de suciedad.

**Seguir el procedimiento indicado a continuación:**

1. **Eliminación de manchas** : ver mantenimiento diario

2. **Pasar el aspirador** : ver mantenimiento diario

3. **Limpieza intermedia :**

La máquina DUPLEX procura una limpieza intermedia con poca agua. Esto no sustituye de ninguna manera una limpieza profunda.

**Si las losetas se han colocado en un suelo sensible al agua o un suelo elevado y para evitar daños por exceso de agua, se debe utilizar una máquina tipo DUPLEX.**

- Rociar la superficie completa con una solución de detergente muy diluido y dejar actuar aproximadamente 5 minutos.
- La máquina Duplex aplica una pequeña cantidad de agua sobre el pavimento con 2 cepillos giratorios en dirección opuesta. En el mismo movimiento se retira la suciedad disuelta.
- Tiempo de secado: aproximadamente 30 minutos.

4. **Limpieza profunda**
A continuación, se enjuaga el pavimento con una máquina de inyección-extracción profesional.
Izquierda: aparato de inyección-extracción convencional Kärcher tipo Puzzi
Derecha: Kärcher BRC de inyección-extracción de grandes superficies.

Sharp **Claire**

# Tratamiento de manchas específicas.

*— Una solución para cualquier mancha, grande o pequeña*

| | |
|---|---|
| Alimentos sólidos (excepto huevos, chocolate, mostaza) | Amoniaco diluido (1/20), agua |
| Alimentos líquidos, fruta | Detergente de pH neutro (1/5), agua |
| Bebidas (excepto café o té) | Vinagre blanco (1/5), agua |
| Grasas | Primero disolvente; a continuación, vinagre blanco (1/5), agua |
| Pinturas (a base de aceite), barniz, cola | No se pueden eliminar. Por cuenta y riesgo del usuario, se puede utilizar aguarrás (1/5). Sin embargo, no lo recomendamos. |
| Pinturas a base de agua | Agua |
| Sangre, orina, vómito, excreciones, hierbas, huevos, chocolate, mostaza | Detergente específico con enzimas, agua |
| Chicle | Dejar endurecer con aerosol refrigerante o utilizar vapor, rascar con una cucharilla |
| Mancha desconocida | Amoniaco diluido (1/20), agua |
| Mancha de óxido | Detergente de PVC específico (ligeramente ácido) |
| Asfalto, betún, tinta, aceite, cola | Petróleo químico puro, alcohol metílico |

Fair **Mika**

# Garantía de un suelo perfecto.

## *— Disfruta de tu suelo ntgrate de forma óptima*

- **Eliminar** la suciedad siempre lo antes posible.
- Las manchas de pinturas a base de aceite y las manchas secas de pintura no se pueden eliminar
- Las manchas de aceite y productos aceitosos penetran rápidamente en la fibra y se deben eliminar en 24 horas, de lo contrario, serán manchas permanentes
- Los objetos afilados pueden dañar el suelo irreparablemente. Para evitarlo, **proteger el suelo adecuadamente**. No utilizar nunca este tipo de objetos para eliminar manchas.
- Proteger siempre el suelo al trasladar muebles. Levantar los muebles con las herramientas necesarias o utilizar almohadillas de Teflon.
- Si se van a utilizar sillas de oficina con ruedas giratorias, se recomienda utilizar ruedas duras. En aplicaciones de oficina, es mejor colocar láminas de protección debajo de la silla de oficina.
- Los materiales de goma (por ej., ruedas de vehículos, alfombrillas) pueden desteñir tras un contacto prolongado. En estas situaciones se recomienda una protección o sustituir las ruedas de goma.
- Es importante eliminar minuciosamente los materiales de construcción antes de empezar a utilizar el pavimento, sobre todo si no se cubrió o no se cubrió suficientemente. Los materiales de construcción son muy abrasivos y pueden, a la larga, provocar rastros de pisada por lo que se pierde brillo.
- Mira nuestros **vídeos de demostración en www.ntgrate.eu**
- La garantía de ntgrate para la compensación completa o parcial de quejas vence si no se respetan las instrucciones de mantenimiento anteriores.

Fair **Hazel**

# ntgrate es verde.

## — *y naranja melocotón, rojo rubí, gris suave*

Los altos requisitos de calidad otorgan a todos los suelos **un largo ciclo de vida**. Con un mantenimiento adecuado, ntgrate® te proporciona un producto de diseño duradero eternamente. Asimismo, nuestros productos cuentan con los certificados ecológicos necesarios. A continuación indicamos varios de ellos.

| Regulation or protocol | Conclusion | Version of regulation or protocol |
|---|---|---|
| French VOC Regulation | A+ | Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A) |
| French CMR components | Pass | Regulation of March and April 2011 (DEVL1101903D and DEVL1104875A) |
| AgBB | Pass | AgBB of February 2015. DIBt of October 2010 |
| Belgian Regulation | Pass | Royal decree of May 2015 (C-2014/24239) |
| EMICODE | EC 1 PLUS | November 2015 |
| Indoor Air Comfort® | Pass | Indoor Air Comfort 5.3a of March 2015 |
| Indoor Air Comfort GOLD® | Pass | Indoor Air Comfort GOLD 5.3a of March 2015 |
| EN 717-1§ | E1 | 2004 |
| Blue Angel (RAL UZ 120) | Pass | Resilient Floor Covering, February 2011 |
| BREEAM International | Compliant | GN22: BREEAM Recognised Schemes for VOC Emissions from Building Products |
| LEED v4 (outside U.S.) | Compliant | LEED v4 for Building Design and Construction (April, 2015) |

# ntgrate.
# ante todo, mantenimiento fácil.

Ntgrate está tejido con hilo de PVC con un núcleo de fibra de vidrio, por lo que se puede limpiar perfectamente con un detergente diluido y agua. **La suciedad y las manchas se pueden eliminar fácil y rápidamente de nuestro producto**, al contrario que muchos otros pavimentos.

**Sin embargo, un mantenimiento estratégico es sumamente importante para mantener el valor de un inmueble.** Descubre cómo limpiar de forma óptima un pavimento ntgrate y disfruta de tu suelo de forma óptima.

ntgrate® brochure_IBA_06_2020_ES

ntgrate®

Rijksweg 125, 8531 Bavikhove
T +32 (0)56 719 543 / F +32 (0)56 753 767
info@ntgrate.eu / **www.ntgrate.eu**