INFORMATIONS TECHNIQUES
Greenfelt 19dB

ntgrate®

		composition	83% vinyle – 7% fibre de verre – 10% PET	
		couhe d'usure	Renforcé de fibre de verre	
		couche acoustique	50% de PET recyclé	
			TUILES	**ROULEAU**
	ISO 1765	**épaisseur totale**	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	**poids total**	3 kg/m2	3 kg/m2
	EN 1307	**usage selon norme EU**	classe 33	classe 33
	EN 985	**résistance chaise à roulettes**	usage intensif	usage intensif
	ISO 1815	**résistance charge statique**	< 2 kV	< 2 kV
	EN13893 DIN 51130	**résistance au glissement**	> 0,3 R9	> 0,3 R9
	ISO 10140	**réduction bruits de choc ΔLw**	19 dB	19 dB
	ISO 354	**absorption acoustique**	Classe E Δw= 0,15	Classe E Δw= 0,15
	EN 16205	**sonorité à la marche**	71 dB (A)	71 dB (A)
	EN 105-B02	**résistance UV**	≥ 7	≥ 7
	EN 13501	**réaction au feu**	Bfl-s1	Bfl-s1
	ASTM E648-17 NFPA	**flux de chaleur**	0,63 W/cm2 Classe 1	0,63 W/cm2 Classe 1
	ASTM E662-15A	**densité de la fumée**	< 450	< 450
	EN 984	**dimensions**	500x500 mm	/
	ISO 24341	**largeur**	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 10965	**longueur**	500 mm	sur demande
	EN 986	**stabilité dimensionnelle**	< 0,2%	< 0,2 %
	EN 1814	**résistance à l'effilochage**	très bonne	très bonne
	EN 423	**résistance aux taches**	très bonne	très bonne
	EN 15114	**usage en conditions occassionellement humides**	apte	apte
SISAL	ISO 8302	**résistance thermique (chauffage au sol)**	apte	apte
CE	EN 14.041	**Dop nr.**	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

ntgrate est vert.
- découvrez nos certifcats vert et certificats Émissions de COV

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

BREEAM®

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED USGBC

ECO PLATFORM EPD EN 15804 VERIFIED

hpd

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

REACH COMPLIANCE

CE

04-11-2022