

composición	53% origen mineral - 9% contenido reciclado - 38% materias primas fósiles
capa de uso	reforzado con fibra de vidrio
base acústico Greenfelt 19dB integrado	93% PET reciclado
Garantía	15 años*

pidas sus
muestras gratis en
www.ntgrate.eu

DIMENSIONES Y PESO			 LOSETA	 ROLLO	 PLANCHAS
	EN ISO 24342	dimensiones	500x500 mm	max. 20 ml	1000x250 mm
	ISO 24341	ancho	500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 24341	largo	500 mm	bajo pedido	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	espesor total	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	peso	3,150 kg/m2	3,150 kg/m2	3,150 kg/m2
	EN14.041	DOP no.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DURABILIDAD		
	clase de uso EN 1307	clase 33
	uso sillas con ruedas EN ISO 4918	uso intensivo
	carga estática ISO 6356	≤ 2kV
	resistencia al desgaste ISO 10833	apto
	resistencia térmica ISO 8302	apto (calefacción por suelo radiante)
	resistencia U.V. ISO 105-B02	≥ 7
	estabilidad dimensional EN 986	< 0,2%

ACÚSTICA		
	reducción del ruido al impacto ISO 10140	19 dB
	absorción acústica ISO 354	clase E Δw= 0,15
	ruido pisada EN 16205	71 dB (A)

SEGURIDAD		
	resistencia al deslizamiento EN16165-B	R10
	reacción al fuego EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold
	flujo de calor ASTM E648-17 NFPA	0,63 W/cm2 clase 1
	densidad de humo ASTM E662-15A	< 450

HIGIENE		
	uso en zonas húmedas EN 1307	apto

*Garantía de 15 años válida bajo condiciones (info@ntgrate.eu)