

composizione	53% contenuto minerale - 9% contenuto riciclato - 38% materie prime fossili
strato di usura	rinforzato con fibra di vetro
materassino acustico Greenfelt 19dB integrato	93% PET riciclato
garanzia	15 anni*

ordina i tuoi
campioni gratuiti su
www.ntgrate.eu

DIMENSIONI E PESO			PIASTRELLE		ROTOLI		TAVOLE
	EN ISO 24342	dimensioni	500x500 mm		massimo 20 ml		1000x250 mm
	ISO 24341	larghezza	500 mm		200 - 202 cm		1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 24341	lunghezza	500 mm		su richiesta		250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	spessore totale	4,7 mm		4,7 mm		4,7 mm
	ISO 8543	peso	3,150 kg/m2		3,150 kg/m2		3,150 kg/m2
	EN14.041	Numero DOP.	0493-CPR-0193		0493-CPR-0194		0493-CPR-0193

DUREVOLEZZA		
	proprietà di utilizzo EN 1307	classe 33
	sedili con rotelle EN ISO 4918	uso intensivo
	resistenza statica ISO 6356	≤ 2kV
	resistenza allo sfilacciamento ISO 10833	eccellente
	resistenza termica ISO 8302	adatto (riscaldamento a pavimento)
	U.V. resistore ISO 105-B02	≥ 7
	stabilità dimensionale EN 986	< 0,2%

ACUSTICA		
	riduzione del rumore di contatto ISO 10140	19 dB
	assorbimento acustico ISO 354	classe E Δw= 0,15
	rumore da calpestio EN 16205	71 dB (A)

SICUREZZA		
	resistenza al deslizamiento EN16165-B	R10
	reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold
	flusso termico ASTM E648-17 NFPA	0,63 W/cm2 classe 1
	densità del fumo ASTM E662-15A	< 450

IGIENE		
	uso in locali umidi EN 1307	adatto
Garanzia di 15 anni valida sotto condizioni (info@ntgrate.eu)		