

samenstelling	53% mineraal - 9% recycled - 38% primaire fossiele content
slijtlaag	glasvezel versterkt
geïntegreerde Greenfelt 19dB akoestische onderlaag	93% gerecycled PET
garantie	15 jaar*

bestel jouw
gratis samples op
www.ntgrate.eu

AFMETINGEN EN GEWICHT		 TEGELS		 ROLLEN	 PLANKEN
	EN ISO 24342	afmetingen	500x500 mm	max. 20 rm	1000x250 mm
	ISO 24341	breedte	500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 24341	lengte	500 mm	op aanvraag	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	totale dikte	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	gewicht	3,150 kg/m2	3,150 kg/m2	3,150 kg/m2
	EN14.041	DOP nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DUURZAAMHEID		
	gebruikseigenschappen EN 1307	klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN ISO 4918	intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 6356	≤ 2kV
	rafelvastheid ISO 10833	zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302	geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid ISO 105-B02	≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986	< 0,2%

AKOESTIEK		
	contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
	geluidsabsorptie ISO 354	klasse E Δw= 0,15
	loopgeluid EN 16205	71 dB (A)

VEILIGHEID		
	slipweerstand EN16165-B	R10
	reactie bij brand EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold
	warmteflux ASTM E648-17 NFPA	0.63W/cm2 class 1
	rookdichtheid ASTM E662-15A	< 450

HYGIËNE		
	gebruik in vochtige ruimtes EN 1307	geschikt
*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)		