

Zusammensetzung	50% mineralischer – 13% recyceltem Material – 37% primäre fossile Rohstoffe
Verschleißschicht	glasfaserverstärkt
integrierte Greenfelt 22dB Akustikunterlage	93% recyceltes PET
Garantie	15 Jahre*

Bestellen Sie Ihre
kostenlose Muster auf
www.ntgrate.eu

DIMENSIONEN UND GEWICHT		FLIESEN		ROLLEN
	EN ISO 24342	Abmessungen	500x500 mm	max. 20 lm
	ISO 24341	Breite	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	Länge	500 mm	auf Anfrage
	ISO 1765	Gesamtdicke	5,2 mm	5,2 mm
	ISO 8543	Gewicht	3,330 kg/m2	3,330 kg/m2
	EN14.041	DOP-Nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

HALTBARKEIT		
	Nutzungseigenschaften EN 1307	Klasse 33
	Stuhlrollenprüfung EN ISO 4918	intensive Nutzung
	Widerstandsfähigkeit gegen statische Aufladung ISO 6356	≤ 2kV
	Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen ISO 10833	sehr gut
	Wärtebeständigkeit ISO 8302	geeignet (Fußbodenheizung)
	Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 7
	Dimensionsstabilität EN 986	< 0,2%

SICHERHEIT		
	Gleitfestigkeit EN16165-B	R10
	Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold
	kritischer Strahlungsfluss ASTM E648-17 NFPA	0,63W/cm2 class 1
	rookdichtheid ASTM E662-15A	< 450

AKUSTIK		
	Trittschal Verbesserungsaß ISO 10140	22 dB
	Trommelschalldämpfung ISO 354	Klasse E Δw= 0,15
	Trittschall EN 16205	67 dB (A)

HYGIENE		
	feuchte Bedingungen EN 1307	geeignet

*15 Jahre Garantie gültig unter Bedingungen (info@ntgrate.eu)