

composition	50% minérale - 13% de contenu recyclé 37% matières premières fossiles
couche d'usure	renforcé de fibre de verre
sous-couche acoustique Green-felt 22 dB intégrée	93 % de PET recyclé
garantie	15 ans*

commandez vos
échantillons gratuits
sur
www.ntgrate.eu

DIMENSIONS ET POIDS		 DALLES		 ROULEAUX
	EN ISO 24342	dimensions	500x500 mm	max. 20 ml
	ISO 24341	largeur	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	longueur	500 mm	sur demande
	ISO 1765	épaisseur totale	5,2 mm	5,2 mm
	ISO 8543	poids	3,330 kg/m2	3,330 kg/m2
	EN14.041	Numéro DOP.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DURABILITÉ		
	propriétés d'utilisation EN 1307	classe 33
	chaises à roulettes EN ISO 4918	usage intensif
	résistance charge statique ISO 6356	≤ 2kV
	résistance à l'effilochage ISO 10833	très bien
	résistance à la chaleur ISO 8302	apte (chauffage au sol)
	résistance aux UV ISO 105-B02	≥ 7
	stabilité dimensionnelle EN 986	< 0,2%

SÉCURITÉ		
	résistance au glissement EN16165-B	R10
	réaction au feu EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold
	flux de chaleur ASTM E648-17 NFPA	0,63 W/cm2 classe 1
	densité de la fumée ASTM E662-15A	< 450

ACOUSTIQUE		
	réduction du bruit d'impact ISO 10140	22 dB
	absorption acoustique ISO 354	classe E Δw= 0,15
	sonorité à la marche EN 16205	67 dB (A)

HYGIÈNE		
	utilisation dans pièces humides EN 1307	apte

*Garantie de 15 ans valable sous conditions (info@ntgrate.eu)