

composizione	56% contenuto minerale - 10% contenuto di origine biologica 7% contenuto riciclato - 27% materie prime fossili
strato di usura	rinforzato con fibra di vetro
materassino acustico Greenfelt 19dB integrato	93% PET riciclato
garanzia	15 anni*

ordina i tuoi
campioni gratuiti su
www.ntgrate.eu

DIMENSIONI E PESO		PIASTRELLE		ROTOLE
	EN ISO 24342	dimensioni	500x500 mm	massimo 20 ml
	ISO 24341	larghezza	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	lunghezza	500 mm	su richiesta
	ISO 1765	spessore totale	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	peso	3,750 kg/m2	3,750 kg/m2
	EN14.041	Numero DOP.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUREVOLEZZA		
	proprietà di utilizzo EN 1307	classe 33
	sedili con rotelle EN ISO 4918	uso intensivo
	resistenza statica ISO 6356	≤ 2kV
	resistenza allo sfilaccia- mento ISO 10833	eccellente
	resistenza termica ISO 8302	adatto (riscaldamento a pavi- mento)
	U.V. resistore ISO 105-B02	≥ 7
	stabilità dimensionale EN 986	< 0,2%

SICUREZZA		
	resistenza al deslizamiento EN16165-B	DS
	reazione al fuoco EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold

ACUSTICA		
	riduzione del rumore di contatto ISO 10140	19 dB
	assorbimento acustico ISO 354	classe E Δw= 0,10
	rumore da calpestio EN 16205	70 dB (A)

IGIENE		
	uso in locali umidi EN 1307	adatto
Garanzia di 15 anni valida sotto condizioni (info@ntgrate.eu)		