

samenstelling	56% mineraal - 10% biobased content 7% recycled - 27% primaire fossiele content
slijtlaag	glasvezel versterkt
geïntegreerde Greenfelt 19dB akoestische onderlaag	93% gerecycled PET
garantie	15 jaar*

bestel jouw
gratis samples op
www.ntgrate.eu

AFMETINGEN EN GEWICHT			TEGELS	ROLLEN
	EN ISO 24342	afmetingen	500x500 mm	max. 20 rm
	ISO 24341	breedte	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	lengte	500 mm	op aanvraag
	ISO 1765	totale dikte	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	gewicht	3,750 kg/m2	3,750 kg/m2
	EN14.041	DOP nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUURZAAMHEID		
	gebruikseigenschappen EN 1307	klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN ISO 4918	intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 6356	≤ 2kV
	rafelvastheid ISO 10833	zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302	geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid ISO 105-B02	≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986	< 0,2%

VEILIGHEID		
	slipweerstand EN16165-B	DS
	reactie bij brand EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold

AKOESTIEK		
	contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
	geluidsabsorptie ISO 354	klasse E Δw= 0,10
	loopgeluid EN 16205	70 dB (A)

HYGIËNE		
	gebruik in vochtige ruimtes EN 1307	geschikt
*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)		