TECHNISCHE INFORMATIE
ECO CORE

ntgrate®

samenstelling	23% mineraal - 19% biobased content 55% recycled - 3% primaire fossiele content
slijtlaag	glasvezel versterkt
geïntegreerde Greenfelt 19dB akoestische onderlaag	93% gerecycled PET
garantie	15 jaar*

bestel jouw
gratis samples op
www.ntgrate.eu

AFMETINGEN EN GEWICHT		TEGELS	ROLLEN
EN ISO 24342	**afmetingen**	500x500 mm	max. 20 rm
ISO 24341	**breedte**	500 mm	200 - 202 cm
ISO 24341	**lengte**	500 mm	op aanvraag
ISO 1765	**totale dikte**	4,7 mm	4,7 mm
ISO 8543	**gewicht**	3,750 kg/m2	3,750 kg/m2
EN14.041	**DOP nr.**	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUURZAAMHEID

gebruikseigenschappen EN 1307	klasse 33
stoelen met zwenkwielen EN ISO 4918	intensief gebruik
weerstand statische lading ISO 6356	≤ 2kV
rafelvastheid ISO 10833	zeer goed
thermische weerstand ISO 8302	geschikt (vloerverwarming)
UV-bestendigheid ISO 105-B02	≥ 7
dimensionale stabiliteit EN 986	< 0,2%

VEILIGHEID

slipweerstand EN16165-B	DS
reactie bij brand EN 13501-1	Bfl-s1

AKOESTIEK

contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
geluidsabsorptie ISO 354	klasse E Δw= 0,10
loopgeluid EN 16205	70 dB (A)

HYGIËNE

gebruik in vochtige ruimtes EN 1307	geschikt

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze groene en VOC-emissie certificaten