

composición	23% origen mineral - 19% contenido de origen biológico 55% contenido reciclado - 3% materias primas fósiles
capa de uso	reforzado con fibra de vidrio
base acústico Greenfelt 19dB integrado	93% PET reciclado
Garantía	15 años*

pidas sus
muestras gratis en
www.ntgrate.eu

DIMENSIONES Y PESO		 LOSETA		 ROLLO
	EN ISO 24342	dimensiones	500x500 mm	max. 20 ml
	ISO 24341	ancho	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	largo	500 mm	bajo pedido
	ISO 1765	espesor total	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	peso	3,750 kg/m2	3,750 kg/m2
	EN14.041	DOP no.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DURABILIDAD		
	clase de uso EN 1307	clase 33
	uso sillas con ruedas EN ISO 4918	uso intensivo
	carga estática ISO 6356	≤ 2kV
	resistencia al desgaste ISO 10833	apto
	resistencia térmica ISO 8302	apto (calefacción por suelo radiante)
	resistencia U.V. ISO 105-B02	≥ 7
	estabilidad dimensional EN 986	< 0,2%

SEGURIDAD		
	resistencia al deslizamiento EN16165-B	DS
	reacción al fuego EN 13501-1	Bfl-s1
	indoor air comfort Eurofins	gold

ACÚSTICA		
	reducción del ruido al impacto ISO 10140	19 dB
	absorción acústica ISO 354	clase E Δw= 0,10
	ruido pisada EN 16205	70 dB (A)

HIGIENE		
	uso en zonas húmedas EN 1307	apto
*Garantía de 15 años válida bajo condiciones (info@ntgrate.eu)		