

TECHNISCHE INFORMATIE

COLOURS & DESIGN

GREENFELT 19dB

ntgrate®







samenstelling 53% mineraal - 9% recycled - 38% primaire fossiele content

slijtlaag glasvezel versterkt

**geïntegreerde Greenfelt 19dB
akoestische onderlaag** 93% gerecycled PET

garantie 15 jaar*




bestel jouw
gratis samples op
www.ntgrate.eu

AFMETINGEN EN GEWICHT	TEGELS	ROLLEN	PLANKEN
 EN ISO 24342 afmetingen 500x500 mm		max. 20 rm	1000x250 mm
 ISO 24341 breedte 500 mm		200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
 ISO 24341 lengte 500 mm		op aanvraag	250mm (LG) 1000mm (ST)
 ISO 1765 totale dikte 4,7 mm		4,7 mm	4,7 mm
 ISO 8543 gewicht 3,150 kg/m ²		3,150 kg/m ²	3,150 kg/m ²
 EN14.041 DOP nr. 0493-CPR-0193		0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DUURZAAMHEID

 gebruikseigenschappen EN 1307	klasse 33
 stoelen met zwenkwielen EN ISO 4918	intensief gebruik
 weerstand statische lading ISO 6356	≤ 2kV
 rafelvastheid ISO 10833	zeer goed
 thermische weerstand ISO 8302	geschikt (vloerverwarming)
 UV-bestendigheid ISO 105-B02	≥ 7
 dimensionale stabiliteit EN 986	< 0,2%

AKOESTIEK

 contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
 geluidsabsorptie ISO 354	klasse E Δw= 0,15
 loopgeluid EN 16205	71 dB (A)

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze
groene en
VOC-emissie
certificaten



VEILIGHEID

 slipweerstand EN16165-B	R10
 reactie bij brand EN 13501-1	Bfl-s1
warmteflux ASTM E648-17 NFPA	0.63W/cm ² class 1
rookdichtheid ASTM E662-15A	< 450

HYGIËNE

 gebruik in vochtige ruimtes EN 1307	geschikt
---	----------

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)