
















composición	56% origen mineral - 10% contenido de origen biológico 7% reciclado - 27% de contenido fósil primario
capa de uso	reforzado con fibra de vidrio
base acústico Greenfelt 19dB integrado	93% PET reciclado
Garantía	15 años*

pidas sus
muestras gratis en
www.ntgrate.eu

DIMENSIONES Y PESO		 LOSETA	 ROLLO
 EN ISO 24342	dimensiones	500x500 mm	max. 20 ml
 ISO 24341	ancho	500 mm	200 - 202 cm
 ISO 24341	largo	500 mm	bajo pedido
 ISO 1765	espesor total	4,7 mm	4,7 mm
 ISO 8543	peso	3,750 kg/m ²	3,750 kg/m ²
 EN14.041	DOP no.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DURABILIDAD	
 clase de uso EN 1307	clase 33
 uso sillas con ruedas EN ISO 4918	uso intensivo
 carga estática ISO 6356	≤ 2kV
 resistencia al desgaste ISO 10833	apto
 resistencia térmica ISO 8302	apto (calefacción por suelo radiante)
 resistencia U.V. ISO 105-B02	≥ 7
 estabilidad dimensional EN 986	< 0,2%

SEGURIDAD	
 resistencia al deslizamiento EN16165-B	DS
 reacción al fuego EN 13501-1	Bfl-s1

ACÚSTICA	
 reducción del ruido al impacto ISO 10140	19 dB
 absorción acústica ISO 354	clase E Δw= 0,10
 ruido pisada EN 16205	70 dB (A)

HIGIENE	
 uso en zonas húmedas EN 1307	apto

*Garantía de 15 años válida bajo condiciones (info@ntgrate.eu)

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- descubre
nuestro
verde y
Emisión de COV
certificados

