












<b>composizione</b>	56% contenuto minerale - 10% contenuto di origine biologica 7% contenuto riciclato - 27% materie prime fossili
<b>strato di usura</b>	rinforzato con fibra di vetro
<b>materassino acustico Greenfelt 19dB integrato</b>	93% PET riciclato
<b>garanzia</b>	15 anni*

ordina i tuoi  
campioni gratuiti su  
[www.ntgrate.eu](http://www.ntgrate.eu)

DIMENSIONI E PESO		PIASTRELLE	ROTOLI
	EN ISO 24342	<b>dimensioni</b> 500x500 mm	massimo 20 ml
	ISO 24341	<b>larghezza</b> 500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	<b>lunghezza</b> 500 mm	su richiesta
	ISO 1765	<b>spessore totale</b> 4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	<b>peso</b> 3,750 kg/m <sup>2</sup>	3,750 kg/m <sup>2</sup>
	EN14.041	<b>Numero DOP.</b> 0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUREVOLEZZA	
	<b>proprietà di utilizzo</b> EN 1307 classe 33
	<b>sedili con rotelle</b> EN ISO 4918 uso intensivo
	<b>resistenza statica</b> ISO 6356 ≤ 2kV
	<b>resistenza allo sfilacciam- mento</b> ISO 10833 eccellente
	<b>resistenza termica</b> ISO 8302 adatto (riscaldamento a pavimen- to)
	<b>U.V. resistore</b> ISO 105-B02 ≥ 7
	<b>stabilità dimensionale</b> EN 986 < 0,2%

SICUREZZA	
	<b>resistenza al deslizamiento</b> EN16165-B DS
	<b>reazione al fuoco</b> EN 13501-1 Bfl-s1

ACUSTICA	
	<b>riduzione del rumore di contatto</b> ISO 10140 19 dB
	<b>assorbimento acustico</b> ISO 354 classe E Δw= 0,10
	<b>rumore da calpestio</b> EN 16205 70 dB (A)

IGIENE	
	<b>uso in locali umidi</b> EN 1307 adatto

Garanzia di 15 anni valida sotto condizioni (info@ntgrate.eu)

## SALUTE E AMBIENTE

- scopri il nostro  
verde e  
Emissione di COV  
certificati

