

<b>samenstelling</b>	56% mineraal - 10% biobased content 7% recycled - 27% primaire fossiele content
<b>slijtlaag</b>	glasvezel versterkt
<b>geïntegreerde Greenfelt 19dB akoestische onderlaag</b>	93% gerecycled PET
<b>garantie</b>	15 jaar*

bestel jouw  
gratis samples op  
[www.ntgrate.eu](http://www.ntgrate.eu)

AFMETINGEN EN GEWICHT		TEGELS	ROLLEN
	EN ISO 24342 <b>afmetingen</b>	500x500 mm	max. 20 rm
	ISO 24341 <b>breedte</b>	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341 <b>lengte</b>	500 mm	op aanvraag
	ISO 1765 <b>totale dikte</b>	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543 <b>gewicht</b>	3,750 kg/m <sup>2</sup>	3,750 kg/m <sup>2</sup>
	EN14.041 <b>DOP nr.</b>	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUURZAAMHEID	
	<b>gebruikseigenschappen</b> EN 1307 klasse 33
	<b>stoelen met zwenkwielen</b> EN ISO 4918 intensief gebruik
	<b>weerstand statische lading</b> ISO 6356 ≤ 2kV
	<b>rafelvastheid</b> ISO 10833 zeer goed
	<b>thermische weerstand</b> ISO 8302 geschikt (vloerverwarming)
	<b>UV-bestendigheid</b> ISO 105-B02 ≥ 7
	<b>dimensionale stabiliteit</b> EN 986 < 0,2%

VEILIGHEID	
	<b>slipweerstand</b> EN16165-B DS
	<b>reactie bij brand</b> EN 13501-1 Bfl-s1

AKOESTIEK	
	<b>contactgeluidreductie</b> ISO 10140 19 dB
	<b>geluidsabsorptie</b> ISO 354 klasse E Δw= 0,10
	<b>loopgeluid</b> EN 16205 70 dB (A)

HYGIËNE	
	<b>gebruik in vochtige ruimtes</b> EN 1307 geschikt

\*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden ([info@ntgrate.eu](mailto:info@ntgrate.eu))

## GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze  
groene en  
VOC-emissie  
certificaten

