



















Zusammensetzung	23 % mineralischer – 19 % biobasierter Inhalt 55 % recyceltem Material – 3 % primäre fossile Rohstoffe
Verschleißschicht	glasfaserverstärkt
integrierte Greenfelt 19dB Akustikunterlage	93 % recyceltes PET
Garantie	15 Jahre*


Bestellen Sie Ihre
kostenlose Muster auf
www.ntgrate.eu

DIMENSIONEN UND GEWICHT		  FLIESEN	 ROLLEN
	EN ISO 24342 Abmessungen	500x500 mm	max. 20 lm
	ISO 24341 Breite	500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341 Länge	500 mm	auf Anfrage
	ISO 1765 Gesamtdicke	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543 Gewicht	3,750 kg/m ²	3,750 kg/m ²
	EN14.041 DOP-Nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

HALTBARKEIT	
	Nutzungseigenschaften EN 1307 Klasse 33
	Stuhlrollenprüfung EN ISO 4918 intensive Nutzung
	Widerstandsfähigkeit gegen statische Aufladung ISO 6356 ≤ 2kV
	Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen ISO 10833 sehr gut
	Wärmebeständigkeit ISO 8302 geeignet (Fußbodenheizung)
	Lichtehtheit ISO 105-B02 ≥ 7
	Dimensionsstabilität EN 986 < 0,2%

SICHERHEIT	
	Gleitfestigkeit EN16165-B DS
	Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

AKUSTIK	
	Trittschal Verbesserungmaß ISO 10140 19 dB
	Trommelschalldämpfung ISO 354 Klasse E Δw= 0,10
	Trittschall EN 16205 70 dB (A)

HYGIENE	
	feuchte Bedingungen EN 1307 geeignet

*15 Jahre Garantie gültig unter Bedingungen (info@ntgrate.eu)

GESUNDHEIT & UMWELT

- Entdecken Sie
unsere
grüne und
VOC-Emission
Zertifikate

