



















composition	23% minéral - 19% contenu biosourcé 55% recyclé - 3% matières premières fossiles
couche d'usure	renforcé de fibre de verre
sous-couche acoustique Greenfelt 19dB intégrée	93 % de PET recyclé
garantie	15 ans*


commandez vos échantillons gratuits sur www.ntgrate.eu

DIMENSIONS ET POIDS		DALLES		ROULEAUX	
	EN ISO 24342	dimensions	500x500 mm		max. 20 ml
	ISO 24341	largeur	500 mm		200 - 202 cm
	ISO 24341	longueur	500 mm		sur demande
	ISO 1765	épaisseur totale	4,7 mm		4,7 mm
	ISO 8543	poids	3,750 kg/m ²		3,750 kg/m ²
	EN14.041	Numéro DOP.	0493-CPR-0193		0493-CPR-0194

DURABILITÉ		
	propriétés d'utilisation EN 1307	classe 33
	chaises à roulettes EN ISO 4918	usage intensif
	résistance charge statique ISO 6356	≤ 2kV
	résistance à l'effilochage ISO 10833	très bien
	résistance à la chaleur ISO 8302	apte (chauffage au sol)
	résistance aux UV ISO 105-B02	≥ 7
	stabilité dimensionnelle EN 986	< 0,2%

SÉCURITÉ		
	résistance au glissement EN16165-B	DS
	réaction au feu EN 13501-1	Bfl-s1

ACOUSTIQUE		
	réduction du bruit d'impact ISO 10140	19 dB
	absorption acoustique ISO 354	classe E Δw= 0,10
	sonorité à la marche EN 16205	70 dB (A)

HYGIÈNE		
	utilisation dans pièces humides EN 1307	apte

*Garantie de 15 ans valable sous conditions (info@ntgrate.eu)

SANTÉ & ENVIRONNEMENT

- découvrez notre certificats vert et d'émission de COV

