

samenstelling	23% mineraal - 19% biobased content 55% recycled - 3% primaire fossiele content
slijtlaag	glasvezel versterkt
geïntegreerde Greenfelt 19dB akoestische onderlaag	93% gerecycled PET
garantie	15 jaar*

bestel jouw
gratis samples op
www.ntgrate.eu

AFMETINGEN EN GEWICHT		TEGELS	ROLLEN
	EN ISO 24342	afmetingen 500x500 mm	max. 20 rm
	ISO 24341	breedte 500 mm	200 - 202 cm
	ISO 24341	lengte 500 mm	op aanvraag
	ISO 1765	totale dikte 4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	gewicht 3,750 kg/m ²	3,750 kg/m ²
	EN14.041	DOP nr. 0493-CPR-0193	0493-CPR-0194

DUURZAAMHEID	
	gebruikseigenschappen EN 1307 klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN ISO 4918 intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 6356 ≤ 2kV
	rafelvastheid ISO 10833 zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302 geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid ISO 105-B02 ≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986 < 0,2%

VEILIGHEID	
	slipweerstand EN16165-B DS
	reactie bij brand EN 13501-1 Bfl-s1

AKOESTIEK	
	contactgeluidreductie ISO 10140 19 dB
	geluidsabsorptie ISO 354 klasse E Δw= 0,10
	loopgeluid EN 16205 70 dB (A)

HYGIËNE	
	gebruik in vochtige ruimtes EN 1307 geschikt

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze
groene en
VOC-emissie
certificaten

