

FICHA TÉCNICA

Greenfelt 22dB

ntgrate®

composición	78% vinilo – 7% fibra de vidrio – 15% PET
capa de uso	reforzado con fibra de vidrio
capa acústica	90% PET reciclado (losetas/rollos)
garantizar	15 años*

PIDA SUS MUESTRAS FAVORITAS
EN WWW.NTGRATE.EU



DIMENSIONES Y PESO			LOSETA	ROLLO	PLANCHAS
	EN 984	dimensiones	500x500 mm	/	1000x250 mm
	ISO 24341	ancho	500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 10965	largo	500 mm	bajo pedido	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	espesor total	5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
	ISO 8543	peso total	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²
	EN14.041	DOP nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DURABILIDAD		SEGURIDAD			
	clase de uso EN 1307	clase 33		resistencia al deslizamiento EN16165-B	R10
	uso sillas con ruedas EN 985	uso intensivo		reacción al fuego EN 13501	Bfl-s1
	resistencia estática ISO 1815	< 2 kV		flujo de calor ASTM E648-17 NFPA	0,63 W/cm2 classe 1
	resistencia al desgaste EN 1814	aprobado		densidad de humo ASTM E662-15A	< 450
	resistencia térmica ISO 8302	apto (calefacción por suelo radiante)			
	resistencia U.V. EN 105-B02	≥ 7			
	estabilidad dimensional EN 986	< 0,2%			

ACÚSTICA		HIGIENE			
	reducción del ruido al impacto ΔLw ISO 10140	22 dB		resistencia a las manchas EN423	aprobado
	absorción acústica ISO 354	class E Δw= 0.15		uso en habitaciones húmedas EN 15114	apto
	ruido pisada EN 16205	67 dB (A)			

*Garantía de 15 años válida bajo condiciones (info@ntgrate.eu)

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- descubra nuestros certificados verdes y de emisiones de COV