

TECHNISCHE INFORMATIE

GREENFELT 19dB

ntgrate®

samenstelling	83% vinyl - 7% glasvezel - 10% PET
slijtlaag	glasvezel versterkt
akoestische laag	50% gerecycled PET
Garantie	15 jaar*

BESTEL UW FAVORIETE STALEN
OP WWW.NTGRATE.EU



AFMETINGEN EN GEWICHT			TEGELS	ROLLEN	PLANKEN
	EN 984	afmetingen	500x500 mm	max. 20 rm	1000x250 mm
	ISO 24341	breedte	500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
	ISO 10965	lengte	500 mm	op aanvraag	250mm (LG) 1000mm (ST)
	ISO 1765	totale dikte	4,7 mm	4,7 mm	4,7 mm
	ISO 8543	gewicht	3 kg/m2	3 kg/m2	3 kg/m2
	EN14.041	DOP nr.	0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DUURZAAMHEID		
	gebruikseigenschappen EN 1307	klasse 33
	stoelen met zwenkwielen EN 985	intensief gebruik
	weerstand statische lading ISO 1815	< 2kV
	rafelvastheid EN 1814	zeer goed
	thermische weerstand ISO 8302	geschikt (vloerverwarming)
	UV-bestendigheid EN 105-B02	≥ 7
	dimensionale stabiliteit EN 986	< 0,2%

VEILIGHEID		
	slipweerstand EN16165-B	R10
	reactie bij brand EN 13501	Bfl-s1
	warmteflux ASTM E648-17 NFPA	0.63W/cm2 class 1
	rookdichtheid ASTM E662-15A	< 450

AKOESTIEK		
	contactgeluidreductie ISO 10140	19 dB
	geluidsabsorptie ISO 354	klasse E Δw= 0,15
	loopgeluid EN 16205	71 dB (A)

HYGIËNE		
	weerstand tegen vlekken EN423	zeer goed
	gebruik in vochtige ruimtes EN 15114	geschikt

*15 jaar garantie geldig onder voorwaarden (info@ntgrate.eu)

**Neem contact met ons op voor de MOQ-voorwaarden en technische fiche 22dB

GEZONDHEID & MILIEU

- ontdek onze
groene en
VOC-emissie
certificaten

