

FICHA TÉCNICA GREENFELT 22dB

ntgrate®

composición	78% vinilo – 7% fibra de vidrio – 15% PET
capa de uso	reforzado con fibra de vidrio
capa acústica	90% PET reciclado (losetas/rollos)
garantizar	15 años*

PIDA SUS MUESTRAS FAVORITAS
EN WWW.NTGRATE.EU



DIMENSIONES Y PESO			LOSETA	ROLLO	PLANCHAS
EN 984	dimensiones		500x500 mm	max. 18 rm	1000x250 mm
ISO 24341	ancho		500 mm	200 - 202 cm	1000mm (LG) 250mm (ST)
ISO 10965	largo		500 mm	bajo pedido	250mm (LG) 1000mm (ST)
ISO 1765	espesor total		5,2 mm	5,2 mm	5,2 mm
ISO 8543	peso total		3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²	3,2 kg/m ²
EN14.041	DOP nr.		0493-CPR-0193	0493-CPR-0194	0493-CPR-0193

DURABILIDAD		
EN 1307	clase de uso	clase 33
EN 985	uso sillas con ruedas	uso intensivo
ISO 1815	resistencia estática	< 2 kV
EN 1814	resistencia al desgaste	aprobado
ISO 8302	resistencia térmica	apto (calefacción por suelo radiante)
EN 105-B02	resistencia U.V.	≥ 7
EN 986	estabilidad dimensional	< 0,2%

SEGURIDAD		
EN16165-B	resistencia al deslizamiento	R10
EN 13501	reacción al fuego	Bfl-s1
ASTM E648-17 NFPA	flujo de calor	0,63 W/cm ² klasse 1
ASTM E662-15A	densidad de humo	< 450

ACÚSTICA		
ISO 10140	reducción del ruido al impacto ΔLw	22 dB
ISO 354	absorción acústica	class E Δw= 0.15
EN 16205	ruido pisada	67 dB (A)

HIGIENE		
EN423	resistencia a las manchas	aprobado
EN 15114	uso en habitaciones húmedas	apto

*Garantía de 15 años válida bajo condiciones (info@ntgrate.eu)

**contáctenos para conocer las condiciones MOQ y la ficha técnica de 22dB

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- discover our
green and
VOC emission
certificates

