

|  |   |
|--|---|
| <b>Zusammensetzung</b>                                 | 23 % mineralischer – 19 % biobasierter Inhalt<br>55 % recyceltem Material – 3 % primäre fossile Rohstoffe |
| <b>Verschleißschicht</b>                               | glasfaserverstärkt  |
| <b>integrierte Greenfelt 19dB<br/>Akustikunterlage</b> | 93 % recyceltes PET   |
| <b>Garantie</b>  | 15 Jahre*   |

Bestellen Sie Ihre  
kostenlose Muster auf  
[www.ntgrate.eu](http://www.ntgrate.eu)

| DIMENSIONEN UND GEWICHT  |                                 |   FLIESEN |  ROLLEN |
|--|---------------------------------|---|--|
|  | EN ISO 24342 <b>Abmessungen</b> | 500x500 mm  | max. 20 lm   |
|  | ISO 24341 <b>Breite</b>         | 500 mm  | 200 - 202 cm   |
|  | ISO 24341 <b>Länge</b>          | 500 mm  | auf Anfrage  |
|  | ISO 1765 <b>Gesamtdicke</b>     | 4,7 mm  | 4,7 mm   |
|  | ISO 8543 <b>Gewicht</b>         | 3,750 kg/m <sup>2</sup>   | 3,750 kg/m <sup>2</sup>  |
|  | EN14.041 <b>DOP-Nr.</b>         | 0493-CPR-0193   | 0493-CPR-0194  |

| HALTBARKEIT  |  |
|--|--|
|  | <b>Nutzungseigenschaften</b><br>EN 1307 Klasse 33                    |
|  | <b>Stuhlrollenprüfung</b><br>EN ISO 4918 intensive Nutzung           |
|  | <b>Widerstandsfähigkeit gegen statische Aufladung</b> ISO 6356 ≤ 2kV |
|  | <b>Widerstandsfähigkeit gegen Ausfransen</b> ISO 10833 sehr gut      |
|  | <b>Wärmebeständigkeit</b><br>ISO 8302 geeignet (Fußbodenheizung)     |
|  | <b>Lichtehtheit</b><br>ISO 105-B02 ≥ 7                               |
|  | <b>Dimensionsstabilität</b><br>EN 986 < 0,2%                         |

| SICHERHEIT  |  |
|---|--|
|  | <b>Gleitfestigkeit</b><br>EN16165-B DS     |
|  | <b>Brandverhalten</b><br>EN 13501-1 Bfl-s1 |

| AKUSTIK  |   |
|--|---|
|  | <b>Trittschal Verbesserungmaß</b><br>ISO 10140 19 dB      |
|  | <b>Trommelschalldämpfung</b><br>ISO 354 Klasse E Δw= 0,10 |
|  | <b>Trittschall</b><br>EN 16205 70 dB (A)                  |

| HYGIENE   |  |
|---|--|
|  | <b>feuchte Bedingungen</b><br>EN 1307 geeignet |

\*15 Jahre Garantie gültig unter Bedingungen ([info@ntgrate.eu](mailto:info@ntgrate.eu))

## GESUNDHEIT & UMWELT

- Entdecken Sie unsere grüne und VOC-Emission Zertifikate

